

AQUANETT



DÉSHUILEUR BOIS - AGIT SEUL

ÉLIMINE LES HUILES DE TECK
ET DE LIN NOIRCIES

PROPRIÉTÉS

- Élimine en profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV.
- Déshuileur gélifié.
- **Rend les huiles solubles à l'eau.**
- Prêt à l'emploi.
- Application aisée.
- Sans solvant - ni paraffine.
- Biodégradable.

DESTINATION

- Applicable directement sur bois* : mobilier de jardin, caillebotis, terrasses...
- * sauf chêne, châtaignier



© Carlos Sanchez Pereyra

Pour la protection de vos bois, contactez notre "service technique" qui répondra à toutes vos questions ou consultez notre site.



RECOMMANDATIONS

- Toujours procéder à un essai préalable.
- Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller.
- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
- **Après application d'AQUANETT sur bois, une neutralisation au NET-TROL** est impérative.**

APPLICATION

- Appliquer une couche épaisse d'AQUANETT sur toute la surface à décapier.
- Laisser le produit agir 5 minutes maximum.
- Rincer à grande eau au jet tout en brossant ou au nettoyeur haute pression (maxi 60 bars).

NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée.



NEUTRALISATION

- **IMMÉDIATEMENT** après rinçage d'AQUANETT sur bois mouillé, appliquer NET-TROL** selon son mode opératoire.
- *même fabricant

RENDEMENT	MATÉRIEL D'APPLICATION	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	TEMPS D'ACTION	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	
4 m ² /l		+ 35°C + 5°C	5 mn	EAU	



DÉSHUILEUR BOIS - AGIT SEUL

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect Bleuté
- Odeur Agréable
- Solvant Eau
- Densité à 18°C 1,03 ± 0,05
- Point d'éclair > à + 100°C
- Conditionnements 1 litre, 2,5 litres
- Délai de stockage 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé
- Conditions de stockage À l'abri du gel et des températures élevées
- Sécurité Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

SUBJECTILE

Supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.

MISE EN ŒUVRE

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 0°C. ou supérieure à + 40°C.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse synthétique de qualité (brosse à encoller) ou pinceau.
Couteau de peintre et brosse type lave pont. Tuyau d'arrosage ou nettoyeur HP. Gants en caoutchouc.
Lunettes ou visière.

DILUTION

Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau.

RENDEMENT

4 m²/litre.

Notre Service Technique se tient à votre disposition pour vous conseiller
et vous faire parvenir des modes opératoires.
Nous vous invitons donc à le joindre au +33 (0)1 60 86 48 70 ou à consulter notre site www.durieu.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

AQUANETT, UN PRODUIT DE LA GAMME DURIEU



Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com